Switch

TL-SF1008D

Switch de 8 portas 10/100Mbps tipo Desktop
Tecnologia Green TP-LINK, design tipo Desktop, auto negociação do meio físico, MDI/MDIX, transmissão Half/Full Duplex.

Servidor de impressão

TL-WPS510U

Servidor de impressão "de bolso" Wireless 54Mbps - USB
Compatível com 802.11b/g, velocidade de transmissão de até 54Mbps, porta USB versão 2.0, suporta cliente DHCP, POST (Power on Sef Test), provê criptografia WEP 64/128 bits e segurança WPA, suporta múltiplos sistemas operacionais: Windows NT/2000/XP/Vista/7.

TL-PS310U

Servidor de impressão MFP com servidor de armazenamento - USB
Porta USB versão 2.0, próprio para impressoras multifuncionais, compartilha serviços de impressão, armazenamento e digitalização, permite até 4 dispositivos USB conectados (através de hub USB externo), suporta cliente DHCP, POST (Power on Sef Test), suporta múltiplos sistemas operacionais: Windows NT/2000/XP/Vista/7.

TP-LINK®
The Reliable Choice

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
E-mail: info@tp-link.com
Website: www.tp-link.com

As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. TP-LINK é marca registrada da TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Outras marcas e nomes de produtos são nomes comerciais ou marcas registradas de seus respectivos responsáveis. Copyright ©2011 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Todos os direitos reservados.

PN: 6392500203

TP-LINK®
The Reliable Choice

www.tp-link.com

Guia de compras para escritórios e residências

▪ Wireless ▪ Roteador 3G ▪ ADSL ▪ Roteador cabeado ▪ Switch
▪ Servidor de impressão ▪ Câmera IP ▪ PoE ▪ Powerline
▪ Conversor de mídia ▪ Adaptador de rede

TD-W8960N

Modem Roteador ADSL2+ Wireless N 300Mbps

ADSL

TD-W8960N

Modem Roteador ADSL2+ Wireless N 300Mbps
Solução de rede tudo em um, incluindo 4 portas RJ-45 tipo LAN, 1 porta DSL RJ-11, MIMO™ 2T2R, proteção contra surto de até 4000V, politica de QoS variada, botão "QSS", VPN IPSec, ADSL/ADSL2/ADSL2+.

TD-W8951ND

Modem Roteador ADSL2+ Wireless N 150Mbps
Solução de rede tudo em um, incluindo 4 portas RJ-45 tipo LAN, 1 porta DSL RJ-11, antena destacável de 5dBi, conjunto de portas LAN/PVC e QoS, proteção contra surto de até 4000 V, botão "QSS", ADSL/ADSL2/ADSL2+.

TD-W8950ND

Modem Roteador ADSL2+ Wireless N 150Mbps
Solução de rede tudo em um, incluindo 4 portas RJ-45 tipo LAN, 1 porta DSL RJ-11, antena destacável de 5dBi, QoS, proteção contra surto de até 4000 V, botão "QSS", VPN IPSec, ADSL/ADSL2/ADSL2+.

TD-W8901G

Modem Roteador ADSL2+ Wireless 54Mbps
Solução de rede tudo em um, incluindo 4 portas RJ-45 tipo LAN, 1 porta DSL RJ-11, antena destacável de 5dBi, política de QoS variada, proteção contra surto de até 4000 V, ADSL/ADSL2/ADSL2+.

HOT

TD-8816

Modem Roteador ADSL2+
Combina as funções de um modem DSL e um roteador Ethernet, 1 porta RJ-45 tipo LAN, 1 porta DSL RJ-11, ADSL/ADSL2/ADSL2+.

Roteador 3G

TL-MR3420

Roteador Wireless N 300Mbps 3G/3,75G
Compatível com modems 3G UMTS/HSPA/EVDO, compartilha a conexão móvel na rede wireless de 300Mbps, sistema avançando de backup 3G/WAN, fácil instalação através de guia passo a passo.

TL-MR3220

Roteador Wireless N 150Mbps 3G/3,75G
Compatível com modems 3G UMTS/HSPA/EVDO, compartilha a conexão móvel na rede wireless de 150Mbps, sistema avançando de backup 3G/WAN, fácil instalação através de guia passo a passo.

Câmera IP

TL-SC3171 / TL-SC3171G

Câmeras de vigilância "Dia & Noite" Cabeada/Wireless 54Mbps
Visão noturna com distância de até 10 metros, sensor CMOS de 1/4" ideal para imagens noturnas, suporta visão com luminosidade de 0 Lux, codecs MPEG-4 e MJPEG, resolução 640 x 480 (0,3 Megapixels), taxa de quadros de 30fps, sistema de gestão de até 16 câmeras.

TL-SC3130 / TL-SC3130G

Câmeras de vigilância Áudio 2-Vias Cabeada/Wireless 54Mbps
Sensor CMOS de 1/4" ideal para imagens noturnas, suporta visão com luminosidade de 0,5 Lux, codecs MPEG-4 e MJPEG, resolução 640 x 480 (0,3 Megapixels), taxa de quadros de 30fps, gravação agendada, detecção de movimento e alertas por E-Mail/FTP.